

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego i Służby  
Zdrowia

25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 13/18

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI: : Remont elewacji budynku PROSEKTORIUM  
ADRES INWESTYCJI : Szpital im. Św. Rafała Kalinowskiego w Czerwonej Górze  
INWESTOR : Wojewódzki Specjalistyczny Z.O.Z. Gruźlicy i Chorób Płuc  
ADRES INWESTORA : Szpital im. Św. Rafała Kalinowskiego w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10  
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA : październik 2009 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Sporządził:

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	WYBURZENIA I ROZBIÓRKI	1	6
2	OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH	7	23
3	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	24	25
4	OBRÓBKI BLACHARSKIE	26	30

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>						
<b>1</b>			<b>WYBURZENIA I ROZBIÓRKI</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0354-10	B-01.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - drzwi zewn. 1.1*2.25+1.9*2.25	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	6.75	
					RAZEM	6.75
2	KNR 4-01 d.1 0535-07	B-01.00	Rozebranie obróbek blacharskich -podokienników 1.1*0.2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	0.22	
					RAZEM	0.22
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	B-01.00	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 14.8*0.6*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	17.76	
					RAZEM	17.76
4	KNR 4-01 d.1 0535-06	B-01.00	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.5	m		
				m	3.50	
					RAZEM	3.50
5	KNR 4-01 d.1 0535-04	B-01.00	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 14.65	m		
				m	14.65	
					RAZEM	14.65
6		B-01.00	Wywiezienie pozostałych materiałów z rozbiórki 1	kpl		
d.1				kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
<b>2</b>			<b>OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH</b>			
7	KNR 0-23 d.2 2611-01	B-02.00	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 14.65*(3.13+0.23+0.20)	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	52.15	
					RAZEM	52.15
8	KNR 4-01 d.2 0701-02	B-01.00	Odbicie odstającego tynku- przyjęto 30% przyjęto 30% poz.7*0.30	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	15.65	
					RAZEM	15.65
9	KNR 3 d.2 0604-01	B-02.00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m <sup>2</sup> poz.8	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	15.65	
					RAZEM	15.65
10	KNR 0-23 d.2 2611-02	B-02.00	Jednokrotne gruntowanie podłoża poz.7	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	52.15	
					RAZEM	52.15
11	KNR 0-23 d.2 2612-01	B-02.00	Ocieplenie ścian metodą bezspoinową płytami styropianowymi PLATI- NUM PLUS lub równorzędnymi, gr. 10 cm - przyklejenie płyt styropiano- wych do ściany 14.65*(3.13+0.23+0.20)	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	52.15	
					RAZEM	52.15
12	KNR 0-23 d.2 2612-02 ościeża	B-02.00	Przyklejenie płyt styropianowych j.w. gr. 3 cm do ościeży 0.15*(1.1+2.25*2+1.6+2.25*2+1.1+1.3*2)	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2.31	
					RAZEM	2.31
13	KNR 0-23 d.2 2612-04	B-02.00	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły (poz.11+poz.12)*4	szt		
				szt	217.84	
					RAZEM	217.84
14	KNR 0-23 d.2 2612-06	B-02.00	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.11	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	52.15	
					RAZEM	52.15
15	KNR 0-23 d.2 2612-07	B-02.00	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach poz.12	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2.31	
					RAZEM	2.31
16	KNR 0-23 d.2 2612-08	B-02.00	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 1.1+2.25*2+1.6+2.25*2+1.1+1.3*2+14.65+3.13*2	m		
				m	36.31	
					RAZEM	36.31
17	KNR 0-23 d.2 2612-09	B-02.00	Zamocowanie listwy cokołowej 14.65	m		
				m	14.65	

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	14.65
18	KNR 0-23 d.2 2611-02	B-02.00	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
			poz.19	m <sup>2</sup>	55.18	
					RAZEM	55.18
19	KNR 0-23 d.2 0931-01	B-02.00	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego np. StoSil-co K lub równoważna, faktura drobnoziarnista gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>		
			poz.20+poz.21	m <sup>2</sup>	55.18	
					RAZEM	55.18
20	KNR 0-23 d.2 0931-02	B-02.00	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego np. StoSil-co K lub równoważna, faktura drobnoziarnista gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			14.85*(3.13+0.23+0.20)	m <sup>2</sup>	52.87	
					RAZEM	52.87
21	KNR 0-23 d.2 0931-03	B-02.00	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego np. StoSil-co K lub równoważna, faktura drobnoziarnista gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm	m <sup>2</sup>		
			0.15*{1.1+2.25*2+1.6+2.25*2+1.1+1.3*2}	m <sup>2</sup>	2.31	
					RAZEM	2.31
22	KNR 3 d.2 0604-01	B-02.00	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2- cokół budynku	m <sup>2</sup>		
			14.65*0.3	m <sup>2</sup>	4.40	
					RAZEM	4.40
23	KNR 2 d.2 1405-02	B-02.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową np. STOLotusan Color lub równoważną	m <sup>2</sup>		
			poz.20+poz.21+poz.22	m <sup>2</sup>	59.58	
					RAZEM	59.58
<b>3</b>			<b>STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b>			
24	KNR 7 d.3 0503-08 DZ1 DZ2	B-03.00	Montaż drzwi stalowych zewnętrznych ocieplonych (szczegóły wg. rys. Nr A-2)	m <sup>2</sup>		
			1.1*2.25	m <sup>2</sup>	2.48	
			1.9*2.25	m <sup>2</sup>	4.28	
					RAZEM	6.76
25	Analiza d.3 w/sana	B-03.00	Zamontowanie w istniejącym oknie nawiewnika higrosterowanego	szt		
			1.0	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
<b>4</b>			<b>OBROBKI BLACHARSKIE</b>			
26	NNRNKB d.4 202 0541-02	B-05.00	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachystalowej ocynkowanej, powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-pas podrynnowy i nadrynnowy	m <sup>2</sup>		
			0.6*14.80*2	m <sup>2</sup>	17.76	
					RAZEM	17.76
27	KNR 2-02 d.4 0923-04	B-05.00	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m <sup>2</sup>		
			1.1*0.25	m <sup>2</sup>	0.28	
					RAZEM	0.28
28	NNRNKB d.4 202 0541-02	B-05.00	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-parapety zewnętrzne systemowe z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze grafitowym	m <sup>2</sup>		
			1.1*0.25	m <sup>2</sup>	0.28	
					RAZEM	0.28
29	KNR-W 2- d.4 02 0522-02	B-05.00	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym-p.a.	m		
			14.65	m	14.65	
					RAZEM	14.65
30	KNR-W 2- d.4 02 0529-02	B-05.00	Rury spustowe okrągłe o śr. 125 mm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym -p.a.	m		
			3.5	m	3.50	
					RAZEM	3.50