

.....
Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: ZP-341-2017

FORMULARZ OFERTOWY

Pożądaną jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

I. Dane wykonawcy:

1.	Pełna nazwa:	
2.	Adres, ulica:	
3.	Kod, miejscowość:	
4.	Województwo:	
5.	Numer telefonu:	
6.	Numer faksu:	
7.	Adres e-mail:	
8.	REGON, NIP:	

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono we wzorze umowy na:

Wymagania techniczne urządzeń:

Kamera systemu:

L.p.	Minimalny parametr wymagany	Parametr wymagany	Opis parametru zaoferowanego (należy podać opis)	Punkty w kryterium parametry techniczne
1.	Standard: IP	TAK		
2.	Kompresja: H.264/H.264+/MJPEG	TAK		
3.	Rozdzielczość: 2688 x 1520	TAK		
4.	Odświeżanie: 20 kl./s dla 2688 x 1520, 25 kl./s dla 1920x1080 i niższych	TAK		
5.	Praca wielostrum.: Tak	TAK		
6.	Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS	TAK		
7.	Czułość: 0,01 Lux @ (F1,2, AGC ON), 0 lx w trybie z IR	TAK		
8.	Ogniskowa: 2,8 mm, 4 mm lub 6 mm Zależna od miejsca instalacji	TAK		
9.	Mechaniczny filtr podczerwieni: Tak	TAK		
10.	Obszar ROI: Tak	TAK		
11.	Oświetlacz IR: 30 m	TAK		
12.	Regul. jasności, ostrości, ROI: TAK	TAK		

13.	Funkcje obrazu: 3D-DNR, WDR (120 dB), BLC	TAK		
14.	Wzmocnienie: Automatyczne/Stale	TAK		
15.	Zdarzenia alarmowe: Detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaż	TAK		
16.	Intelig. analiza: Tak, L.wirt.: 1, Obsz.wykr.intr.: 1 Obsz.ROI: 1	TAK		
17.	Slot na kartę pamięci: mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC	TAK		Gniazdo o pojemności do 128 GB - dodatkowe 5 punktów
18.	Interfejs sieciowy: RJ-45 10/100Base-T	TAK		
19.	Protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour	TAK		
20.	Wspierane standardy: Onvif, PSIA, CGI, ISAPI	TAK		
21.	Zasilanie: DC 48V PoE IEEE 802.3af	TAK		Dodatkowe zasilanie 12V - 5 punktów
22.	Zakres temperaturowy pracy ciągłej: -30...+60°C	TAK		
23.	Montaż na suficie lub ścianie	TAK		

Rejestrator monitoringu IP:

L.P	Minimalny parametr wymagany	Parametr wymagany	Opis parametru zaoferowanego (należy podać opis)	Punkty w kryterium parametry techniczne
1.	Standard: IP Syst.operac.rej.Embedded Linux	TAK		
2.	Liczba kanałów: 16	TAK		
3.	Maksymalny strumień danych: wejściowych [Mb/s] 160 wyjściowych [Mb/s] 80	TAK		
4.	Możliw. instal.: HDD 4xSATA II(max 24TB) lub 2xSATAII+1xDVD-RW	TAK		
5.	Funkcja monit. stanu dysku S.M.A.R.T.: Tak	TAK		
6.	Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, nagryw., odtwarz., archiwiz. i dostęp zdalny w tym samym momencie	TAK		
7.	Monitor systemu: Alarm, detekcja ruchu, sabotaż, awaria rej., awaria dysku, zapeln.dysku, awaria sieci IP, konflikt adr.IP, próba nieupraw. Logowania	TAK		
8.	Akcje alarm.: Uruch.rejestracji, powiad.dźwięk., wysł.kom. na adres e-mail, powiad.cent.r.monit., uruchom. presetu kam.	TAK		
9.	Jednoczesne odtwarz.nagrań bezpośrednio z reje strat. 6 kanałów 1080p, 12 kanałów 720p, 16 kanałów 4CIF	TAK		
10.	Obsług.marki kamer: ACTI, Arecont, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, PANASONIC, Pelco, SAMSUNG, SANYO, SONY, Vivotek, ZAVIO, ONVIF lub PSIA	TAK		
11.	Port Ethernet: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps	TAK		
12.	Kompresja: H.264	TAK		Dodatkowa kompresja H.264+ - 5 punktów

13.	Nagrywanie: Ciągłe, harmonogramowe, ręczne, z detekcji ruchu, ze zdarzeń alarmowych	TAK		
14.	Funkcja zabezpieczenia wybranych nagrań przed usunięciem oraz dysków przed nadpisaniem.	TAK		
15.	Zoom cyfrowy: Powiększanie dowolnego fragmentu do rozmiaru pełnego ekranu	TAK		
16.	Protokoły: TCP, UDP, RTP, DHCP, DDNS, SMTP, NTP, PPPoE, SADP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, IPv6, ONVIF, PSIA, RTSP	TAK		
17.	Backup: USB na pendrive lub dysk zewnętrzny, przez sieć LAN na komputerze PC lub dysku sieciowym	TAK		
18.	Możliwość użycia Aplikacji klienckiej na komputer i na smart fon	TAK		
19.	Wejścia / wyjścia: audio, alarmowe	TAK		
20.	Wyjścia wideo HDMI, VGA (D-Sub)	TAK		
21.	Dodatkowe złącza: 3 x USB, RS-232, RS-485	TAK		
22.	Dostęp do rejestratora z urządzeń przenośnych np.: Android, Symbian, WindowsMobile, iPhone, BlackBerry	TAK		
23.	Obsługa przeglądarek IE, Opera, Safari, itp	TAK		
24.	Montaż w szafie Rack 19"	TAK		
25.	Temperatura pracy -10...+55 °C	TAK		

Switch PoE 8 port:

L.p.	Minimalny parametr wymagany	Parametr wymagany	Opis parametru zaoferowanego (należy podać opis)	Punkty w kryterium parametry techniczne
1.	Standard: IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP	TAK		
2.	Szybkość przekserowań: 10BASE-T: 14880pps/port, 100BASE-TX: 148800pps/port	TAK		
3.	Metoda transmisji: Store-and-Forward	TAK		
4.	Porty: 8 portów RJ45 10/100Mb/s (automat. negocjacja szyb. poł., automat. krosowanie Auto MDI/MDIX), w tym 8 portów PoE, 1 x RJ45 1000 Mb/s, 2x SFP 1000 Mb/s	TAK		
5.	Okablowanie sieciowe 10Base-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m), Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m), 100Base-Tx: Kabel UTP kat. 5, lub 5e (do 100m) Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m)	TAK		
6.	Wskaźniki LED: Power, Link/Act, 100M, PoE Status	TAK		
7.	Certyfikaty: CE	TAK		
8.	Środowisko pracy: Dopuszczalna temp. pracy: 40°C; Dopuszczalna temp. przechowyw.: - 40.... 70°C; Dopuszczalna wilgotn. powietrza: 10...90%, niekondensująca, Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5...90%, niekondensująca	TAK		
9.	Inne: Zgodność z urządz. zasil. PoE (PD) działającymi w standardzie IEEE 802.3af	TAK		

	Obsł. funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC, Wsparcie stand. kontr. przepust. dla trybu pełnego duplexu (IEEE802.3x) oraz funkcji back pressure dla trybu pół duplexu			
--	--	--	--	--

Switch PoE 16 port:

L.p.	Minimalny parametr wymagany	Parametr wymagany	Opis parametru zaoferowanego (należy podać opis)	Punkty w kryterium parametry techniczne
1.	Standard: IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP	TAK		
2.	Szybkość przekserowań: 10BASE-T: 14880pps/port, 100BASE-TX: 148800pps/port	TAK		
3.	Metoda transmisji: Store-and-Forward	TAK		
4.	Porty: 16 portów RJ45 10/100Mb/s (automat. negocjacja szyb. poł., automat. krosowanie Auto MDI/MDIX), w tym 16 portów PoE, 2 x RJ45 1000 Mb/s, 2x SFP 1000 Mb/s	TAK		
5.	Okablowanie sieciowe 10Base-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m), Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m), 100Base-Tx: Kabel UTP kat. 5, lub 5e (do 100m) Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m)	TAK		
6.	Wskaźniki LED: Power, Link/Act, 100M, PoE Status	TAK		
7.	Certyfikaty: CE	TAK		
8.	Środowisko pracy: Dopuszczalna temp. pracy: 40°C; Dopuszczalna temp. przechowyw.: - 40.... 70°C; Dopuszczalna. wilgotn. powietrza: 10...90%, niekondensująca, Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5...90%, niekondensująca	TAK		
9.	Inne: Zgodność z urządz.zasil.PoE (PD) działającymi w standardzie IEEE 802.3af Obsł. funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC, Wsparcie stand. kontr. przepust. dla trybu pełnego duplexu (IEEE802.3x) oraz funkcji back pressure dla trybu pół duplexu	TAK		

Zadanie 1: Dostawa, wykonanie instalacji oraz montażu wraz z pierwszym uruchomieniem kamer kopułowych IR oraz uruchomienia monitoringu (televizji dozorowej CCTV) w budynkach A, C, D, E i E1

L.p.	Urządzenie lub praca	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto
1	Kamera kopułk. 4 Mp IR	szł.	58				
2	Switch 8 p. PoE+2*SFP+2*GB	szł.	1				
3	Switch 16 p. PoE+2*SFP+2*GB	szł.	6				
4	Rejestrator IP 16 port.	Szł.	4				
5	Dysk HDD 6 TB	szł.	8				
6	Uchwyt ścienny do kam.kopułk.	szł.	50				

7	Switch PoE 8 port. 48V 2*SFP lub 2*GB	szt.	1				
8	Switch PoE 16 port. 48V 2*SFP lub 2*GB	szt.	4				
9	Router Mikrotik GB	szt.	1				
10	Moduł SFP	szt.	8				
11	Patchcordy	szt.	10				
12	Przewód UTP kat.5e (305 m)	opak.	4				
13	Wtyk RJ45 prasow.	Szt.	200				
14	Oslona wtyku RJ45	szt.	200				
15	Listwa zasilania Rack z filtrem przepięciowym	szt.	6				
16	UPS moc 800VA/480W (do odtrzym.a.rejestr.)	szt.	1				
17	Dodatkowe elementy niezbędne do montażu (należy wymienić):						
17.1							
17.2							
17.3							
Razem:							

Zadanie nr 1 Wartość całkowita zadania dostawy wraz z montażem			
1.	Wartość netto:		
2.	Wartość netto słownie:		
3.	VAT:	% -	kwota -
4.	VAT słownie:		
5.	Wartość brutto:		
6.	Wartość brutto słownie:		

Zadanie 2: Dostawa dodatkowego osprzętu do monitoringu IP

L.p.	Urządzenie lub praca	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto
1	Kamera kopułk. 4 Mp IR	szt.	12				
2	Rejestrator IP 8 port.	Szt.	1				
3	Rejestrator IP 4 port.	Szt.	4				
4	Dysk HDD 1 TB	szt.	6				
5	Uchwyt ścienny VESA 40"	szt.	1				
6	Switch PoE 9 port. 48V 8*PoE	szt.	1				
7	Monitor full HD 40" HDMI	szt.	1				
8	Monitor full HD 22" HDMI	szt.	4				
9	Uchwyt ścienny VESA 100*100 mm	szt.	5				
10	Uchwyt na ścienny do kamery	szt.	11				
Razem:							

Zadanie nr 2			
7.	Wartość netto:		
8.	Wartość netto słownie:		
9.	VAT:	% -	kwota -
10.	VAT słownie:		
11.	Wartość brutto:		
12.	Wartość brutto słownie:		

Łączna wartość zamówienia w zadaniu 1 i 2:			
13.	Wartość netto:		
14.	Wartość netto słownie:		
15.	VAT:	% -	kwota -
16.	VAT słownie:		
17.	Wartość brutto:		
18.	Wartość brutto słownie:		

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań:

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, zapoznał się ze wzorem umowy wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.
- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:.....
- Wykonawca oświadcza, że cena określona w Formularzu ofertowym zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Załączniku nr 1, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca**

upoważnia:

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Wykonawca oświadcza, że odbył wizję lokalną w dniu potwierdzoną przez pracownika Sekcji Technicznej tj. *(podpis pracownika Szpitala)*
- Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

IV. Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
2. Dowód wniesienia wadium
3.

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:..... ponumerowanych i parafowanych stron.

.....
Miejscowość i data

.....
(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,
uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy
lub uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

