RZUT PRZYZIEMIA (POZ.-1)

SKALA 1:100



NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.[m²]	POW.[m²]	RODZAJ POSADZKI	WYS.POM.
-1,01	klatka schodowa	22,32	11,16	gres antypoślizgowy (klX1, min "A", FIO IV, E3R)	–
-1,02	klatka schodowa	24,10	12,05	gres antypoślizgowy (klX1, min "A", FIO IV, E3R)	–
-1,03	węzeł cieplny – wymiennikownia	29,50	29,50	gres techniczny (min "A", FIO IV, E3R, 2700N/mm2)	2,40
-1,04	przyłącze wody + hydrofornia	13,02	13,02	gres techniczny (min "A", FIO IV, E3R, 2700N/mm2)	2,40

Powierzchnia całkowita razem	88,94	
Powierzchnia użytkowa		65,73

LEGENDA:

- Centrala przyzywowa z wyświetlaczem LCD
- Terminal Pacjenta wyśw LCD
- Moduł z lampą sygnalizacyjną 3 kolory
- Przycisk kasujący/odwołowczy
- Przycisk przywoławczy z gniazdem i manipulatorem
- Przycisk przywoławczo – odwołowczy
- Przycisk przywoławczy
- Przycisk przywoławczy pociągany
- Zasilacz stabilizowany 24V DC na szynie DIN

- Gniazdo RTV
- Gniazdo RJ45
- Gniazdo 2xRJ45
- Gniazdo RJ45 na suficie
- Gniazdo 2xRJ45 w puszce podłogowej
- Szafa Rack 19" wisząca 600x600
- Szafa Rack 19"42U 800x1000
- Kontroler dostępu
- Klawiatrura z czytnikiem KD
- Czytnik kart KD
- Przycisk wyjścia KD
- Przycisk ewakuacyjny KD
- Elektrozaczep KD
- Czujnik zamknięcia drzwi
- Centrala kontroli dostępu

- – SKŁADANE SIODEŁKO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYPOSAŻONE PRYSZNICA
- SD – SAMOZAMYKACZ
- EZ – ELEKTROZAMEK
- – PROJEKTOWANE ŚCIANY / ELEMENTY ZBLETONE
- – PROJEKTOWANE OCIEPLENIE TERMICZNE Z PŁYT STYROPIANOWYCH
- – PROJEKTOWANA OCIEPLENIA TERMICZNE Z WEŁNY MINERALNEJ
- – PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA W KONSTRUKCJI BUDYNKU
- – PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACYJNE SILIKATOWY #150MM
- – PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACYJNE KERAMZYTOBETONOWE 15x17CM

UWAGA:

- POSADZKI wg. WARSTW
- DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ZEWNĘTRZNYCH STYROPIAN (lekkobetonowy lub hydrofobizowany) gr.15cm
- DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN. NADZIEMIA STYROPIAN gr.20cm (ŚCIANA OD STRONY BUDYNKU "A" DOCIEPLONY WEŁNĄ MINERALNĄ, gr.20cm)
- WYKONAĆ OPASKĘ WOKÓŁ BUDYNKU SZER. =0,5 M Z WYSTM BETONOWEJ
- KOMIN POM. STROPODACHU – WYK. Z CEGŁY KLINKIEROWEJ KLASY 350 LUB BLACHY, POKLEJONA
- OBRÓBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY POWLEK. gr.0,5mm KOLOR WATNOTY
- DZWIGI I ŚCIANY SZCZYTOWE WYKONCZYĆ BLACHĄ POWLEKANĄ KOLOR WATNOTY
- RYNNY I RURY SPUSTOWE – PCV KOLOR WATNOTY
- RYNNY I RURY SPUSTOWE – Z BLACHY POWLEKANEJ – KOL. WATNOTY
- LAMY OKNA/ STOPY FUNDAMENTOWE WG. PROJ. KONSTRUKCJI
- ŚCIANY FUNDAMENTOWE ZELBETOWEJ/ BLOCZKOWE BETONOWYCH o gr.24cm.
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Z PUSTAKÓW CEMENTOWYCH lub GAZOBETONOWYCH o gr.25cm.
- ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE Z PUSTAKÓW CEMENTOWYCH LUB GAZOBETONOWYCH gr.25 cm
- ŚCIANY DZIELĄCE gr.12cm Z CEGŁY PEŁNEJ LUB CEGŁY SILIKATOWEJ
- NADPROŻA PREFAB. TYPOWE – SYSTEMOWE LUB ZELBET. WYLEWANE
- OZG., PODOWE I PODOWE –WG. WARSTW
- STROPY ZELBETOWE (wg. konstrukcji)
- PRZEMOCY WEWN. – PRZEGRÓDKOWANE – SILIKATOWE – # 15cm, (ORAZ KERAMZYTOBETONOWE 15x17cm OBMURÓWKOWE, CEGŁA GR.12cm)
- WYMIARY ORAZ SZCZEGÓŁY WYKONANIA SZYBÓW WENTYLACYJNYCH NALEŻY PRZED REALIZACJĄ USZCZEGÓŁOWIĆ Z DOSTAWCĄ URZĄDZEŃ
- KONTROLA DOSTĘPU DO POMIESZCZEŃ, KONDYCJONACJA ORAZ DZWONKI ZA POMOCĄ KART MAGNETYCZNYCH (LUB II – wg zasady inwestora) KLUCZY MAGISTRANTA

Dom z klasą
projekty budowlane
25–512 Kielce
ul.Warszawska 21/20

Obiekt:	Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc			
Adres:	Chęciny dz. nr ewid. 238/38, 238/44 Czerwona Góra gm.Chęciny			
Tytuł rysunku:	Plan instalacji teletechnicznych – przyziemie			
Stadium:	Projekt Wykonawczy			Podpis
Projektował:	mgr inż. Łukasz Radek	teletechnika		BIM/0186/POOI/14
Opracował:				
Sprawdził:	mgr inż. Jarosław Kolera	teletechnika		nr 214/93
		Data:	21-2020	Specjalność: Nr uprawnień: Nr rysunku: T3
				Strona:

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej