Nazwa: NK
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew NK

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary							Materiał	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]	Producent	Uwagi
NK	1	3	RG1*	Kratka wentylacyjna prostokątna	L = 500	H = 500						stal			Ogólne	
NK	2	6	WA	Kolano asymetryczne	alfa = 90	a = 500	b = 500	d = 400	e = 50	f = 50	r = 100	ocynk	2,00	12,00	Ogólne	Izolacja wełną mineralną gr.8cm w płaszczu z folii aluminiowej
NK	3	3	K	Przewód prostokątny	a = 500	b = 400	l = 3000					ocynk	5,40	16,20	Ogólne	Izolacja wełną mineralną gr.8cm w płaszczu z folii aluminiowej
NK	4	3	K	Przewód prostokątny	a = 500	b = 500	l = 750					ocynk	1,50	4,50	Ogólne	Izolacja wełną mineralną gr.8cm w płaszczu z folii aluminiowej
NK	5	3	WG*+RG	Prostokątna czerpnia ścienna	a = 500	b = 500						stal			Ogólne	

Nazwa: WK
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew WK

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary							Materiał	Pow. [m2]	Pow. całk. [m2]	Producent	Uwagi
WK	1	2	CRD1*	Podstawa dachowa okrągła	d = 400	l = 600	A = 600	B = 600				ocynk			Ogólne	
WK	2	2	MFA	Złączka mufowa	d1 = 400							ocynk	0,23	0,45	Ogólne	
WK	3	2	CRC1*	Wyrzutnia dachowa okrągła	d = 400	l = 600						ocynk			Ogólne	