Nazwa firmy: -
Autor: -
Telefon: -
Fax: -
Dane: -

Opis	Wartość
Nazwa wyrobu::	TPE 80-30/4 A-F-A BUBE
Nr wyrobu::	96535202
Numer EAN::	5700397546093
Techniczne:	
Prędkość dla danych pompy:	1400 rpm
Aktualny przepływ obliczeniowy:	40.5 m3/h
Obliczona wysokość podnoszenia pompy:	1 m
H max:	30 dm
Uszczelnienie wału:	BUBE
Tolerancje charakterystyki:	ISO 9906 Annex A
Nr pompy:	96405504
Wykonanie pompy:	A
Materiały:	
Korpus pompy:	Żeliwo szare EN-JL1040 ASTM A48-40 B
Wirnik:	Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Kod materiału:	A
Instalacja:	
Maksymalna temperatura otoczenia:	40 °C
Instalacja ciśnieniowa:	10 bar
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Min. ciśnienie wlotowe:	-0.2 bar
Kołnierz standardowy:	DIN
Kod przyłączy rurociągu:	F
Przyłącze rurowe:	DN 80
Ciśnienie:	PN 10
Długość montażowa:	360 mm
Wymiar kołnierza dla silnika:	FT85
Ciecz:	
Czynnik tloczony:	Woda grzewcza
Zakres temperatury cieczy:	0 .. 140 °C
Gęstość:	1000 kg/m3
Dane elektryczne:	
Typ silnika:	71B
Liczba biegunów:	4
Nominalna moc silnika - P2:	0.37 kW
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 220-240 V
Prąd znamionowy:	2,80-2,60 A
Cos fi -współczynnik mocy:	0,96
Prędkość nominalna:	180-1410 rpm
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	55
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	PTC
Nr silnika:	86755102
Inne:	
Masa netto:	41.1 kg
Masa:	44.3 kg
Objętość wysyłkowa:	0.064 m3
Nr pliku konfiguracyjnego:	96059581
Nazwa wyrobu::	Control MPC-E 1x0.37 E
Nr wyrobu::	96018260
Numer EAN::	5700311752166

Nazwa firmy: -
Autor: -
Telefon: -
Fax: -
Dane: -

Opis	Wartość
Techniczne:	
Liczba pomp:	1
Dane elektryczne:	
Moc (P2) pompy głównej:	0.37 kW
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	3 x 380-415 / 220-240 V, 50-60 Hz, PE
Liczba faz pompy głównej:	1
Rozruch-pompy główne:	elektroniczny
Prąd nominalny zestawu:	2.7 A
Zakres prądu pompa główna:	0 .. 2.7 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP54
Kabel zasilający:	5x1.5..2.5 mm2
Cable size:	3x1.5..4 mm2
	3x0.5 mm2, twisted leads, shielded
Eliminacja zakłóceń radiowych:	EMC Certificate - Control MPC 1 [2007]
Układy sterowania:	
Typ regulacji:	E
Wykonanie:	W
Panel sterowania:	CU 351
Inne:	
Masa netto:	20 kg
Masa:	30 kg
Język:	GB
Standard:	IEC
Wersja Epstana:	V5.0841