Nazwa firmy: -
Autor: -
Telefon: -
Fax: -
Dane: -

Opis	Wartość
Nazwa wyrobu::	NKG 80-65-125/144 -A BAQE
Nr wyrobu::	95103558
Numer EAN::	5700836517332
Techniczne:	
Prędkość dla danych pompy:	2900 rpm
Aktualny przepływ obliczeniowy:	81 m3/h
Obliczona wysokość podnoszenia pompy:	20 m
Rzeczywista średnica wirnika:	144.0 mm
Uszczelnienie wału:	BAQE
Średnica wału:	38 mm
Tolerancje charakterystyki:	ISO 9906 Annex A
Materiały:	
Korpus pompy:	Żeliwo szare
	EN-GJL-250
	ASTM A48-40 B
Wirnik:	Żeliwo szare
	EN-GJL-200
	ASTM A48-30 B
Kod materiału:	A
Instalacja:	
Maksymalna temperatura otoczenia:	60 °C
Instalacja ciśnieniowa:	16 bar
Maksymalne ciśnienie pracy:	16 bar
Min. ciśnienie wlotowe:	0.245 bar
Kołnierz standardowy:	EN 1092-2
Króciec ssawny:	DN 80
Króciec tłoczny:	DN 65
Ciśnienie:	PN16
Typ sprzęgła:	Demontowalne
Pierścień bieżny:	pierścień bieżny
Ciecz:	
Czynnik tloczony:	Woda grzewcza
Zakres temperatury cieczy:	0 .. 120 °C
Gęstość:	1000 kg/m3
Dane elektryczne:	
Typ silnika:	132SD
Klasa sprawności:	1
Liczba biegunów:	2
Nominalna moc silnika - P2:	7.5 kW
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	3 x 380-415 D V
Prąd znamionowy:	15.2 A
Prąd uruchomienia:	1000-1110 %
Cos fi -współczynnik mocy:	0,87-0,80
Prędkość nominalna:	2900-2920 rpm
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu:	89,5 %
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	55
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	PTC
Nr silnika:	87312377
Klasa sprawności silnika:	Premium
Inne:	
Masa netto:	155 kg
Masa:	195 kg

Nazwa firmy: -
Autor: -
Telefon: -
Fax: -
Dane: -

95103558 NKG 80-65-125/144 50 Hz

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Oświadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.